

PDF download

Der Pfad `[SERVER_URL]/formservice/services/rest/data/pdf` ermöglicht den download der PDF Datei zu einem bzw. mehreren gespeicherten Formularen. Ob für ein Formular eine PDF Datei existiert kann durch die Verwendung des Parameters `checkPDF` siehe [getForms](#) ermittelt werden. Als **INSTANCE_ID** wird die **UUID** verwendet, die über SOAP Call ermittelt werden kann verwendet.

Aufruf

HTTP Request Methode: POST

URL Syntax:

`[SERVER_URL]/formservice/services/rest/data/pdf/{FORMULAR_ID}/{INSTANCE_ID[,]}`

Beispiel:

`localhost:8080/formservice/services/rest/data/pdf/Baugesuch/7528`



PDF Dateien für eine Gruppe von Formularen:

Um die PDF Dateien für mehrere Formulare herunterzuladen müssen die jeweiligen INSTANCE_IDS Komma separiert (,) angegeben werden.

`[SERVER_URL]/formservice/services/rest/data/pdf/{FORMULAR_ID}/{INSTANCE_ID1,INSTANCE_ID2,INSTANCE_ID1,INSTANCE_ID3}`

Beispiel::

`localhost:8080/formservice/services/rest/data/pdf/Baugesuch/7528,9232,12312,31333`

Ergebnis

Die PDF Dateien werden als ZIP Datei vom Server an den Client zurückgegeben. Die Dateien erhalten den Namen

Aufbau:

Dateiname Zip:

`{FORMULAR_ID}_pdf_{TIMESTAMP}.ZIP`

Beispiel: `Baugesuch_pdf_1460354352273.zip`

Dateiname PDF:

`{INSTANCE_ID}.pdf`

Beispiel: `1460354352273.zip`

Datei:

`/!{FORMULAR_ID}`

`/!{INSTANCE_ID_1}.pdf`

`/!{INSTANCE_ID}_2.pdf`

`/!{INSTANCE_ID_3}.pdf`

...

