

# Create a Dialog

## Simple template based Dialog:

### Java Code:

```
ShowDialogAction dAction = new ShowDialogAction(user, "News Popup", null, 600, 500, TemplateConstants.
TEMPL_NEWS_POPUP, true);
dAction.putTemplateVar("time", (user != null ? user.getLocale().formatDateTimeShort(new Date(note.
getCreatedTime())) : new Date(note.getCreatedTime()).toString()));
dAction.putTemplateVar("classification", note.getMessageClassification());
dAction.putTemplateVar("title", subject);
dAction.putTemplateVar("text", text);
GeneralTool.getSession(request).getAJAXResponse(request.hashCode()).addAction(dAction);
```

### Template: NewsPopup.html

```
<div style="height: 100%">
  <div id="popupDialogContent_DIV" class="jax-popup-content-area">
    <div class="jax-popup-title"><span>${title!""}</span><span style="position:relative;float: right;"></img><
/span>
    </div>
    <div id="popupDialogHolder_DIV" class="jax-popup-content-holder-area">
      <div id="popupDialogVisualizer_DIV" class="jax-popup-content-visualizer-area">
        ${text!""}
      </div>
      <div id="popupDialogControlButtons_DIV" class="jax-popup-control-button-area">
        <table>
          <tr>
            <td width="100%" align="right" style="vAlign:bottom;">
            </td>
            <td style="${cancelStyle!""}" align="left"><input type="button" onclick="javascript:modalMessage.close();
${okAction!""}" title="${NLS_button_ok}" value="${NLS_button_ok}" name="DEFAULT_ENTER_BUTTON_POPUP"/>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
```

## Extended Dialog using ContentProvider

```

HTMLFieldDialogContentProvider cp = new ReceivedOKDialogContentProvider(TemplateConstants.
TEMPL_STANDARD_CONFIRM_DIALOG_CONTROL_HTML); // TemplateConstants.TEMPL_STANDARD_CONFIRM_DIALOG_CONTROL_HTML
cp.setTitle(title);
cp.addDialogActionButton(new DialogActionButton(ShowDialogAction.ACTION_ID_OK_DIALOG, user.
getNLS("button_listDialog_ok"), null, 0) {
    @Override
    public boolean perform(HttpServletRequest request, DialogContentProvider provider) {
        if (hasAccess) {
            HttpRequestCopy requestCopy = new HttpRequestCopy(request);
            requestCopy.setParameter("uuid", ArrayUtil.toString(((AbstractSearchHandler)
handler).getSelectedRowIds(), ";"));
            ApplicationServlet.doPerformAction(requestCopy, response, getDeleteActionName());
            ProtokolAction.clickHTMLSearchButton(handler.getDOM(), 100);
        } else {
            NotificationManager.showStatusBarMessage(request, "Deletion not allowed!.",
NOTIFY_CLASSES.ERROR);
        }
        return super.perform(request, provider);
    }
});
cp.addDialogActionButton(new DialogActionButton(ShowDialogAction.ACTION_ID_CANCEL_DIALOG, user.
getNLS("button_cancel"), null, 1));
cp.setContentHandler(handler);
ShowDialogAction.showOKCancelUserRequestedServerSideMessage(request, title, cp);

```